

VITA LEHM

VITA COLOR DIE GESUND-FARBE



TECHNISCHES MERKBLATT



*bei einer Ergiebigkeit von 7 m² / lt.
Qualität nach EN 13300

FARBTON

WEISS

GLANZ

MATT

VERBRAUCH

~ 7 M² / LT.

TROCKNUNG

~ 6-12 STD.



GEBINDE-GRÖSSEN

12,5 LT.

5 LT.

★ HIGHLIGHTS:

- + Natürliche, hochwertige Lehmfarbe
- + Mit natürlichem Lehm
- + Wirkt ausgleichend auf Feuchtigkeit
- + Ideal nach VitaPutz (Lehmputz)
- + Besonders atmungsaktiv, für ein gesundes Raumklima
- + Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei

✓ GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

- Lehmputz
- Gipsputz
- Kalkputz
- Zementputz
- Mauerwerk
- Beton
- Raufasertapeten
- Festhaftende Anstriche
- Gipskartonplatten

Untergrund-Gegebenheiten:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- & saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 5°C für Material und Umluft betragen. Bei Bedarf Untergrund mit VitaAktiv grundieren.



RICHTIGE VERARBEITUNG:

- Untergrund prüfen
- VitaLehm gut aufrühren
- Probeanstrich durchführen
- Als Voranstrich mit bis zu 10% Wasser verdünnbar
- Als Deckanstrich unverdünnt verarbeiten
- Auftrag mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Spritzgeräten (auch im Airless-Verfahren)

TROCKNUNG:



~ 6-12 Std.
Je nach Umgebungsbedingungen
und Untergrund.

ENTSORGUNG & SONSTIGES:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel: Österreich: 57303
Deutschland: 080112

- Spez. Gewicht: 1,570
- sd-Wert: 0,027
- pH-Wert: 7-9

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/a Wb) = 30 g/l. (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 0,5 g/l. 

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält
Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Allergiker-Info Deutschland: 0800 1000703
Allergiker-Info Österreich: +43 316 931223

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Gebinde gut
verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 3
Jahre ab Herstellungsdatum (ungeöffnet, bei sachgemäßer Lage-
rung).

WAS BEDEUTET DAS?

DIE EU SCHREIBT VOR, DASS IN VITALEHM 30 GRAMM PRO LITER LÖSEMittel
ENTHALTEN SEIN DARF. DIESER WERT IST NICHT GESUNDHEITSSCHÄDLICH.

VITALEHM IST MIT 0,5 GRAMM PRO LITER WEIT UNTER DER EU-VORGABE.
DAS ENTHALTENE LÖSEMittel MACHT DIE FARBE ÜBRIGENS HALTBAR UND
GARANTIERTE OPTIMALE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN.



INHALTSSTOFFE

- Wasser
- Lehm
- Marmormehl
- Porzellanerde
- Mineralisches Weißpigment
- Modifiziertes Pflanzenöl
- Methylcellulose


VITACOLOR NUTZT DIE NATÜRLICHE KRAFT VON MUTTER NATUR, DIE IN MINERALIEN UND SILIKATEN, KALK, LEHM UND SONNENBLUMEN STECKT. IN DER NATÜRLICHEN HERKUNFT DER ROHSTOFFE IST DAS GEHEIMNIS DER HOHEN NATÜRLICHKEIT UND GESUNDHEITS-VERTRÄGLICHKEIT DER VITACOLOR-PRODUKTE VERWURZELT - BEI GLEICHZEITIG AUSGEZEICHNETEN FUNKTIONALEN EIGENSCHAFTEN.

12,5 LT.




5 LT.



 JEDES VITACOLOR-PRODUKT UNTERLIEGT STRENGSTEN QUALITÄTSKONTROLLEN, WIRD MIT NEUESTEN MESSTECHNIKEN AUF SEINE GESUNDHEITSVERTRÄGLICHKEIT GEPRÜFT UND MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL HERGESTELLT.

MEHR ZUM THEMA
FARBE & GESUNDHEIT:



Seite 3 von 3
Technisches Merkblatt vom 12. November 2019



VitaColor – die Gesundfarbe e.U.
Am Innovationspark 20, A-8020Graz

Vertrieb Deutschland:
PUFAS Werk KG
Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden



Alle technischen Merkblätter von VitaColor – die Gesundfarbe basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Die technischen Merkblätter bieten eine Grundlage, gehen jedoch nicht auf ein einzelnes Objekt, baustellenspezifische Besonderheiten, regionale oder nationale Standards oder Vorschriften ein, sondern dienen lediglich als Verarbeitungsempfehlung. Bitte prüfen Sie vorab das Produkt auf Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.