

# VITA LEIM

# VITA COLOR DIE GESUND-FARBE



## TECHNISCHES MERKBLATT



\*bei einer Ergiebigkeit von 6 m<sup>2</sup> / Lt.  
Qualität nach EN 13300

FARBTON

WEISS

GLANZ

STUMPF  
MATT

VERBRAUCH

~ 6 M<sup>2</sup> / LT.

TROCKNUNG

~ 5 STD.



GEBINDE-GRÖSSE

12,5 LT.

### ★ HIGHLIGHTS:

- + Echte Leimfarbe – auf natürlicher Basis
- + Mit Wasser abwaschbar – ideal zur Altbau-Sanierung
- + Auch für Denkmalschutz-Bereiche bestens geeignet

- + Atmungsaktiv
- + Wischfest
- + Gut deckend
- + Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei

### ✓ GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

- Beton
- Zementputz
- Kalkzementputz
- Mauerwerk
- Gipsuntergründe
- Gipsputz
- Faserzementplatten
- Fest haftende Dispersionsanstriche

#### Untergrund-Gegebenheiten:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- & saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 5°C für Material und Umluft betragen. Bei Bedarf Untergrund mit VitaAktiv grundieren.



## RICHTIGE VERARBEITUNG:

- Untergrund prüfen
- VitaLeim gut aufrühren
- Probeanstrich durchführen
- Als Grundanstrich mit bis zu 10% Wasser verdünnbar
- Als Deckanstrich unverdünnt verarbeiten
- Auftrag mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Spritzgerät (auch im Airless-Verfahren)

## TROCKNUNG:



~ 5 Std.  
Je nach Umgebungsbedingungen  
und Untergrund.

## ENTSORGUNG & SONSTIGES:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel: Österreich: 57303  
Deutschland: 080112

- Spez. Gewicht: 1,530
- sd-Wert: 0,001

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:  
(Kat.: A/a Wb) = 30 g/l. (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält  
Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1).  
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Allergiker-Info Deutschland: 0800 1000703  
Allergiker-Info Österreich: +43 316 931223

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Gebinde gut  
verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 3  
Jahre ab Herstellungsdatum (ungeöffnet, bei sachgemäßer Lage-  
rung).

### WAS BEDEUTET DAS?

DIE EU SCHREIBT VOR, DASS IN VITALEIM 30 GRAMM PRO LITER LÖSEMittel  
ENTHALTEN SEIN DARF. DIESER WERT IST NICHT GESUNDHEITSSCHÄDLICH.

VITALEIM IST MIT 1 GRAMM PRO LITER WEIT UNTER DER EU-VORGABE.  
DAS ENTHALTENE LÖSEMittel MACHT DIE FARBE ÜBRIGENS HALTBAR UND  
GARANTIERE OPTIMALE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN.



# VITA LEIM

# VITA<sup>®</sup> COLOR DIE GESUND-FARBE



## INHALTSSTOFFE

- Wasser
- Cellulosederivate
- Minerliches Weisspigment
- Marmormehl
- Natürliche Kreide
- Silikate
- Additive

VITACOLOR NUTZT DIE NATÜRLICHE KRAFT VON MUTTER NATUR, DIE IN MINERALIEN UND SILIKATEN, KALK, LEHM UND SONNENBLUMEN STECKT. IN DER NATÜRLICHEN HERKUNFT DER ROHSTOFFE IST DAS GEHEIMNIS DER HOHEN NATÜRLICHKEIT UND GESUNDHEITS-VERTRÄGLICHKEIT DER VITACOLOR-PRODUKTE VERWURZELT - BEI GLEICHZEITIG AUSGEZEICHNETEN FUNKTIONALEN EIGENSCHAFTEN.

12,5 LT.




9 010191 000117



JEDES VITACOLOR-PRODUKT UNTERLIEGT STRENGSTEN QUALITÄTSKONTROLLEN, WIRD MIT NEUESTEN MESSTECHNIKEN AUF SEINE GESUNDHEITSVERTRÄGLICHKEIT GEPRÜFT UND MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL HERGESTELLT.

MEHR ZUM THEMA  
FARBE & GESUNDHEIT:



Seite 3 von 3

Technisches Merkblatt vom 12. November 2019



VitaColor – die Gesundfarbe e.U.  
Am Innovationspark 20, A-8020Graz

Vertrieb Deutschland:  
PUFAS Werk KG  
Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden



Alle technischen Merkblätter von VitaColor – die Gesundfarbe basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Die technischen Merkblätter bieten eine Grundlage, gehen jedoch nicht auf ein einzelnes Objekt, baustellenspezifische Besonderheiten, regionale oder nationale Standards oder Vorschriften ein, sondern dienen lediglich als Verarbeitungsempfehlung. Bitte prüfen Sie vorab das Produkt auf Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.

GESUND-FARBE.COM